



Wiata wielofunkcyjna łukowa dł 250x263x209 cm

Kolor: Standardowy RAL, Wariant: WIATA PODSTAWOWA - Bez oszalowań,

link do produktu: <https://dotare.pl/wiaty-przystankowe/wiata-wielofunkcyjna.html>

Cena: **10 333,23 zł** brutto

Nr referencyjny: 529040

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wariant	cena netto	cena brutto
Standardowy RAL	POSZERZENIE WIATY WIELOFUNK. Z ZINTEGROW. OŚWIETLENIEM - Bez oszalowań	7 128,00 zł	8 767,44 zł
Standardowy RAL	OSZALOWANIE TYLNE DLA WIATY PODSTAWOWEJ	2 798,00 zł	3 441,54 zł
Standardowy RAL	POSZERZENIE WIATY Z ZINTEGROWANYM OŚWIETLENIEM LED - Bez oszalowań	8 701,00 zł	10 702,23 zł
Standardowy RAL	POSZERZENIE WIATY - Bez oszalowań	6 679,00 zł	8 215,17 zł
Standardowy RAL	WIATA PODSTAWOWA - Bez oszalowań	8 401,00 zł	10 333,23 zł
Standardowy RAL	OSZALOWANIE TYLNE DLA POSZERZENIA WIATY	2 798,00 zł	3 441,54 zł
Standardowy RAL	OSZALOWANIE BOCZNE (DWUELEMENTOWE)	2 613,00 zł	3 213,99 zł
Standardowy RAL	WIATA PODSTAWOWA Z ZINTEGROWANYM OŚWIETLENIEM LED- Bez oszalowań	8 701,00 zł	10 702,23 zł



Cechy produktu

Waga	46 kg / 93 kg
Wysokość	2653 mm
Długość	2500 mm
Głębokość	2090 mm

Opis produktu

Model wiaty idealnie modułowej (możliwość dodania poszerzeń według potrzeb, z oszalowaniami lub bez oszalowań) aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby w dziedzinie zabezpieczenia.

Dostępna w wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED.

Wiata na rowery i motocykle Prosta wiata, która dzięki głębokości ponad 2 metry, skutecznie ochroni rowery, skutery i motocykle. Regulowane na wysokość nogi. Dla waszej wygody, dodajcie stojaki rowerowe lub motocyklowe, które proponujemy w kategorii "Stojaki rowerowe".

Zadaszone przejście dla pieszych (wiaty „sukcesywne”) łącząc ze sobą wiaty wielofunkcyjne bez oszalowań można zadaszyć ciągi dla pieszych. Opcjonalne oszalowania boczne pomogą chronić pieszych przed opadami deszczu z boku.

Struktura

- Słupki stalowe 80 x 80 mm z regulowanymi nogami na wysokość na płytach stalowych.
- Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL. Dostępne kolory: czerwony, bordowy, niebieski, ciemnozielony, brązowy, szary, biały, czarny.
- Moduł podstawowy dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.

Zadaszenie

- Rama składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien z aluminium, malowana wg naszej palety RAL.
- Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 6 mm po obróbce anti-UV. Oświetlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED)
- Taśma LED zintegrowana z ramą, montaż w fabryce.
- Zasilanie sieciowe 220 V; podłączenie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Włącznik nie znajduje się w zestawie.

Opcje: oszalowania, poszerzenia i stojaki rowerowe