

Natrysk bezpieczeństwa zbiornik prysznic 1500 I prysznic bhp



link do produktu:

<https://dotare.pl/oczomyjki-bhp/natrysk-bezpieczenstwa-podgrzewany-zbiornik-zanurzeniowy-1500-I.html>

Cena: **39 132,45 zł** brutto

Obniżka: -10%

Stara cena: 43 480,50 zł

Nr referencyjny: HSHM14K1SS



Cechy produktu

Waga	340
Wysokość	374
Długość	142
Głębokość	150

Opis produktu

Spełnia normy ANSI i UE

Wewnętrzny natrysk bezpieczeństwa - urządzenie do przemywania oczu / twarzy

- Niezależny, nie wymaga zasilania wodą z sieci
- Odpowiedni do zimnych klimatów
- Skuteczny tam, gdzie nie można zagwarantować stałego dopływu wody.
- Zapewnia gwarantowany przepływ 76 litrów na minutę przez 15 minut.
- Modele ogrzewane zanurzeniowo na zewnątrz zapobiegają zamarzaniu w zimnym klimacie.
- Odpowiednie do stosowania tam, gdzie występuje niewystarczające ciśnienie wody

DANE TECHNICZNE prysznic:

- ROZMIAR I TYP POŁĄCZENIA WLOTOWEGO 3/4 "BSP żeńskie
- PRYSZNIC Drażek antypaniczny (opcjonalne sterowanie na panelu nożnym)
- PRANIE OCZU / TWARZY Podnoszona pokrywa (opcjonalny pedał sterujący)
- CIŚNIENIE ZASILANIA 0,5 do 10 BAR G (7 do 145 PSI)
- PRZEPŁYW PRZY CIŚNIENIU ROBOCZYM Prysznic - 76 litrów / minutę (20 galonów amerykańskich). Mycie oczu / twarzy - 12 litrów / minutę (3 galony USA)
- SPRZĘT ELEKTRYCZNY - bezpieczny Nadaje się do użytku w obszarach sklasyfikowanych jako bezpieczne
- SPRZĘT ELEKTRYCZNY - Niebezpieczne ATEX Strefa 1 i 2. Grupy gazów IIA i IIB. Klasa Temp T3 (dostępne IIC)
- ZASILANIE ELEKTRYCZNE 230 V, jednofazowe, 50 Hz (opcjonalnie 110 V)
- PRYSZNIC RÓŻOWY GRP i stal nierdzewna
- RURY I MATERIAŁY NA ZAWORY PVC i stal nierdzewna
- ZAWÓR REGULACYJNY - PRYSZNIC Zawór kulowy 1 1/2 "BSP z tworzywa sztucznego
- ZAWÓR REGULACYJNY - DO PŁUKANIA OCZU / TWARZY 1/2 "Zawór kulowy pełnego przepływu ze stali nierdzewnej 316L z kulką ze stali nierdzewnej
- FILTR DO MYCIA OCZU / TWARZY 1/2 "Stal nierdzewna
- OVERFLOW 1 "BSP z tworzywa sztucznego

- BALLCOCK VAVLE 2 x 1/2 "BSP mosiężne
- DŹWIGNIE ZAWORÓW PRYSZNICOWYCH Nylon wzmocniony w kolorze czerwonym 6
- DŹWIGNIE ZAWORÓW DO MYCIA OCZU / TWARZY Stal nierdzewna
- ZBIORNIK WODY Z polietylenu o dużej gęstości HDPE o pojemności 1500 litrów (396 galonów amerykańskich)
- OTOCZENIE I POKRYWA ZBIORNIKA Wytrzymały GRP w kolorze białym (dostępny w kolorze zielonym lub żółtym)
- RAMA I NOGI PRYSZNICOWE (K) Stal ocynkowana
- RAMA I NOGI PRYSZNICOWE (KS) Stal nierdzewna. Polerowane wykończenie pędzlem (dostępne opcje malowania)
- DRAŻKI DO URUCHAMIANIA ZAWORÓW Stal nierdzewna
- OPCJE STEROWANIA NOŻNEGO Sterownik nożny na panelu - TWS / Sterownik nożny - malowana proszkowo stal nierdzewna
- WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI I MOCOWANIA Stal nierdzewna
- ŚRODOWISKOWA TEMPERATURA ROBOCZA
- MINIMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA -35° C (-31° F)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA 40° C (104° F) (+ 55° C (131° F) z zamontowaną chłodnicą)

MASY I WYMIARY

- WYMIARY (SxGxW) 1420 mm (55,9 cala) x 1495 mm (58,9 cala) x 3746 mm (147,5 cala)

Awaryjny prysznic w zbiorniku

Zanurzeniowy, awaryjny natrysk do zbiornika do użytku w obszarach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne środowiskach. Zaprojektowany, aby spełniać i przewyższać standardy ANSI, zapewniając chłodną wodę przez ponad 15 minut przy gwarantowanym przepływie 76 litrów na minutę, nawet gdy nie ma wodociągu. Możliwość zamontowania opcjonalnego urządzenia do przemywania oczu / twarzy wewnętrznie lub zewnętrznie. Dostępne z ocynkowaną miękką stalą lub ze stali nierdzewnej rama.

Film prezentujący prysznic bezpieczeństwa - sposób działania: