

## Wewnętrzny nieogrzewany prysznic bezpieczeństwa

link do produktu:

<https://dotare.pl/oczomyjki-bhp/wewnetrzny-nieogrzewany-prysznic-bezpieczenstwa.html>

Cena: **1 353,00 zł** brutto

Nr referencyjny: HSHH0023GS



### Cechy produktu

Długość	15
Głębokość	63

### Opis produktu

Wewnętrzny, nieogrzewany awaryjny prysznic bezpieczeństwa EXP-23GS / H

Nieogrzewany prysznic awaryjny do montażu ściennego, przeznaczony dla używać w środowiskach, w których przestrzeń jest na wagę złota. Ten prysznic zraszający nadaje się do wszystkich zastosowań nie wymagają przemycania oczu i nie podlegają możliwości zamrażania lub przegrzania. Dostępne z orurowaniem ze stali nierdzewnej.

### Specyfikacja:

- MATERIAŁY BUDOWLANE
- RURY I KSZTAŁTKI (GS) Stal nierdzewna z rurami i kształtkami o średniej wadze 150lb
- ZAWORY ROBOCZE Stal nierdzewna 316L
- WYLOT NATRYSKU POD PRYSZNIC Formowany nylon 6
- WLOT WODY 1" żeński BSP
- PROJEKTOWE CIŚNIENIE ROBOCZE 1,5 do 6 BAR G (22 do 87 PSI)
- CIŚNIENIE BADAWCZE 10,3 BAR G (149 PSI)
- MINIMALNY PRZEPŁYW PRZY CIŚNIENIU ROBOCZYM Prysznic: minimum 76 litrów / minutę (20 galonów amerykańskich).
- ŚRODOWISKOWA TEMPERATURA ROBOCZA
- MINIMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY 5° C (41° F)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY OTOCZENIA 35° C (95° F)
- OBSŁUGA NATRYSKU POD PRYSZNIC Pociągnij uchwyt

### MASY I WYMIARY

- WYMIARY - ORIENTACJA STANDARDOWA (SxGxW) 162 mm (6,4 cala) x 688 mm (27,1 cala) x 702 mm (27,6 cala)
- WAGA (BEZ OPCJI) 5kg (11lb)