

Mobilny prysznic bezpieczeństwa z płaszczem i płynem do mycia oczu i twarzy



link do produktu:

<https://dotare.pl/oczomyjki-bhp/mobilny-prysznic-bezpieczenstwa-z-plaszczem-i-plynem-do-mycia-oczu-twarzy.html>

Cena: **28 290,00 zł** brutto

Obniżka: -8%

Stara cena: 30 750,00 zł

Nr referencyjny: HSHJ040KGW



Opis produktu

Mobilny natrysk prysznic bezpieczeństwa **STD-J-40K**

- Pojemność 114 litrów
- Nadaje się do użytku wewnątrz lub na zewnątrz w temperaturze od 0 do + 40 stopni
- Samodzielny, nie wymaga zasilania wodą z sieci i prądu, wymaga podłączenia kompresora nożnego lub standardowego
- Łatwo manewrowany przez jedną osobę

Opis produktu

- Do użytku w trybie gotowości w środowiskach, w których woda lub stały dopływ wody jest niedostępny.

Cechy produktu

- Pojemność 114 litrów jest w stanie zapewnić stały przepływ wody pod prysznicem
- Regulowany rozstaw kół pozwala na dopasowanie urządzenia przez standardowe otwory drzwiowe
- Zakryte mycie oczu / twarzy chroni miskę i dyfuzory przed kurzem i zanieczyszczeniami

Dane techniczne:

- MATERIAŁY BUDOWLANE
- RURY I KSZTAŁTKI (G5) Stal nierdzewna
- ZAWORY ROBOCZE Stal nierdzewna 316L
- WYLOT PRYSZNICOWY Nylon formowany maszynowo 6
- WYKOŃCZENIE STANDARDOWE Płaszcz z polietylenu
- USŁUGI
- WLOT WODY Szybkozłączka 1/2 "
- PROJEKTOWE CIŚNIENIE ROBOCZE 1,2 BAR G - PRE SET (17 PSI)
- MINIMALNE PRZEPŁYWY Prysznic: minimum 76 litrów / minutę (20 galonów amerykańskich). Do mycia oczu / twarzy: minimum 12 litrów / minutę (3 galony amerykańskie)
- ŚRODOWISKOWA TEMPERATURA ROBOCZA
- **MINIMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY 0° C (32° F)**
- **MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY OTOCZENIA 40° C (104° F)**
- OPERACYJNY
- DZIAŁANIE NATRYSKU PRYSZNICOWEGO Dźwignia ręczna
- OBSŁUGA OCZU / RĘKI Pociągnij pokrywę do przodu
- MASY I WYMIARY
- WYMIARY - ORIENTACJA STANDARDOWA (SxGxW) Niezmontowany: 835 mm (32,9 cala) x 1220 mm (48 cali) x 1450 mm (57,1 cala)
- Zmontowany: 835 mm (32,9 cala) x 1421 mm (56 cali) x 2400 mm (94,5 cala)
- WAGA (BEZ OPCJI) 95 kg (209 funtów)
- POJEMNOŚĆ: 114 litrów (30 galonów amerykańskich)
- Film pokazujący obsługę modelu STD-40K kliknij play na środku: