

## Mobilny prysznic bezpieczeństwa z płukaniem oczu - twarzy oczomyjka nieogrzewany



link do produktu:


<https://dotare.pl/oczomyjki-bhp/nieogrzewany-mobilny-prysznic-bezpieczenstwa-z-plukaniem-oczu-twarzy.html>

Cena: **24 506,40 zł** brutto

Obniżka: -8%

Stara cena: 26 637,40 zł

Nr referencyjny: HSHS040KGV



### Opis produktu

Nieogrzewany mobilny prysznic bezpieczeństwa z płukaniem oczu - twarzy

Nieogrzewana mobilna autonomiczna jednostka ratunkowa o pojemności 114 litrów

prysznic bezpieczeństwa z myciem oczu / twarzy. Zawierający cylinder wyłożony polipropylenem, stal nierdzewna rama i duże opony pneumatyczne, ułatwiające manewrowanie jedna osoba.

W przypadku dużych odległości lub nierównych powierzchni opcjonalna rama „A” z można zamontować zaczep holowniczy. Ponadto odstępy między kołami można zmienić, umożliwiając to urządzeniu pasują do standardowych otworów drzwiowych.

- Pojemność 114 litrów
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach
- Samodzielny, nie wymaga zasilania w wodę z sieci
- Łatwo manewrowany przez jedną osobę

### Opis produktu

- Do użytku w trybie gotowości w środowiskach, w których woda lub stały dopływ wody jest niedostępny.

### Cechy produktu

- Pojemność 114 litrów jest w stanie zapewnić stały przepływ wody pod prysznicem
- Regulowany rozstaw kół pozwala na dopasowanie urządzenia przez standardowe otwory drzwiowe
- Zakryte mycie oczu / twarzy chroni miskę i dyfuzory przed kurzem i zanieczyszczeniami

### MATERIAŁY BUDOWLANE

- RURY I ARMATURA (GS) Stal nierdzewna
- ZAWORY OPERACYJNE Stal nierdzewna 316L
- WYJŚCIE NATRYSKOWE NATRYSKU Formowany nylon 6
- WYKOŃCZENIE STANDARDOWE Biały lakierowany zbiornik

### USŁUGI

- WLOT WODY 1/2 "szybkie zwalnianie
- PROJEKT CIŚNIENIE ROBOCZE 1.2 BAR G - ZESTAW WSTĘPNY (17 PSI)
- MINIMALNE STAWKI PRZEPŁYWU Prysznic: minimum 76 litrów / minutę (20 galonów amerykańskich). Mycie oczu / twarzy: minimum 12 litrów / minutę (3 galony amerykańskie)

### ŚRODOWISKOWA TEMPERATURA PRACY

- MINIMALNA TEMPERATURA PRACY W OTOCZENIU: 5° C (41° F)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY W OTOCZENIU: 35° C (95° F)
- DZIAŁANIE NATRYSKU PRYSZNICOWEGO: Dźwignia ręczna
- DZIAŁANIE PODCZERWIENI / RĘKĄ: Pociągnij pokrywę do przodu

## WAGI I WYMIARY

- WYMIARY - STANDARDOWA ORIENTACJA (SxGxW) Niezmontowane: 740 mm (29,1 cala) x 1110 mm (43,7 cala) x 1450 mm (57,1 cala)
- Zmontowane: 740 mm (29,1 cala) x 1365 mm (53,7 cala) x 2400 mm (94,5 cala)
- WAGA (BRAK OPCJI) 80 kg (176 funtów)
- POJEMNOŚĆ 114 litrów (30 galonów amerykańskich)