



Wiata przystankowa Malta 250 lub 500 cm h 268 x głębokość 156 cm

Długość: 2500mm, Kolor: Bordowy RAL 3004,

link do produktu: <https://dotare.pl/wiaty-przystankowe/wiata-przystankowa-malta.html>

Cena: **14 558,28 zł** brutto

Nr referencyjny: 529318

Inne kombinacje produktu:

Długość	Kolor	cena netto	cena brutto
2500mm	Szary Procity®	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Odcień Corten	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Biały RAL 9010	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Czarny RAL 9005	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Brązowy RAL 8017	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Bordowy RAL 3004	11 836,00 zł	14 558,28 zł
2500mm	Szary RAL 7044	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Ciemnozielony RAL 6005	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Niebieski RAL 5010	0,00 zł	0,00 zł
2500mm	Czerwony RAL 3020	11 836,00 zł	14 558,28 zł
5000 mm	Brązowy RAL 8017	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Bordowy RAL 3004	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Szary RAL 7044	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Ciemnozielony RAL 6005	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Niebieski RAL 5010	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Czerwony RAL 3020	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Szary Procity®	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Odcień Corten	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Biały RAL 9010	6 392,00 zł	7 862,16 zł
5000 mm	Czarny RAL 9005	6 392,00 zł	7 862,16 zł



Cechy produktu

Waga	270-410 kg
Materiał	aluminium, szkło bezpieczne
Długość	2500 lub 5000 mm

Opis produktu

Wiaty przystankowe z kwadratowymi słupkami istnieją w wersji standardowej 2500 mm lub w wersji dłuższej 5000 mm.

Każda wiata dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gabłotą na rozkład jazdy.
 Słupki kwadratowe z rury stalowej 80 x 80 mm, na płytach mocujących.

- Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego.
- Łuki aluminiowe.
- Skłębienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu komorowego 6 mm, odporne na UV.
- Oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm z nadrukami.
- Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z zamaku w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy zniszczeniu.
- Gabłota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb. 30 mm, H 750 x 550 mm.
- Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne.
- Oszklenie pleksi 4 mm.
- Zamek bezpieczeństwa 2 klucze.
- Uszczelka z elastomeru.
- Blacha ocynkowana, polakierowana na biało.
- Zestaw montażowy.

Malowane według naszej palety RAL.
 Dołączona instrukcja montażu.

Długość 2500 lub 5000
Dwa oszalowania boczne