

Dla niepełnosprawnych koła tai chi i pylon

link do produktu:

<https://dotare.pl/dla-niepelnosprawnych/dla-niepelnosprawnych-ed-04-a-kola-tai-chipylon.html>

Cena: **2 460,00 zł** brutto

Nr referencyjny: ED-04A



Cechy produktu

Wysokość	1080/2020 cm
Materiał	stal malowana proszkowo
Szerokość	700/700 cm; 670 cm
Długość	515 cm

Opis produktu

Koła tai chi + pylon: seria dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Specjalistyczny sprzęt siłowni pod chmurką odporny na złe warunki atmosferyczne i wandalizm, przeznaczony do długookresowego użytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- solidna konstrukcja, pylon wykonany z rur o średnicy 90 mm, grubość ścianek co najmniej 3,6 mm,
- pozostałe elementy wykonane są z rur o średnicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,
- ścianki rur mają grubość co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),
- ma osłony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwałość jest znacznie większa,
- daje to gwarancję, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników.

ZASTOSOWANIE:

- wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion, poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową.

SPOSÓB UŻYCIA:

- podjedź wózkiem przodem lub bokiem do urządzenia, zablokuj wózek. Obracaj kołami w dowolnym kierunku.

Uwaga! Zawsze dopasuj rodzaj ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i kondycji fizycznej.

STOPIEŃ TRUDNOŚCI:

- łatwe/średnie

Urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm.

Maksymalny ciężar użytkownika 150 kg. Gwarancja 24 miesiące.

OPCJONALNIE:

Na życzenie klienta siłownie zewnętrzne TRAINER mogą być pomalowane w dowolnym kolorze z palety RAL (w standardzie kolorystyka żółto-szara), a siedziska lub stopnice mogą być wykonane np. ze stali nierdzewnej lub aluminium (w standardzie stopnice ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu).

CERTYFIKATY:

Urządzenie posiada certyfikat zgodności z polskimi normami:

